

## MMI02



Contact encastrable en laiton	
Diamètre:	8 mm
Contact d'autoprotection	
Pour menuiserie métallique et en bois	
Distance de fonctionnement:	max 10 mm

cod. MM5100213

Brass housing flush fitting magnetic contact	
Diameter:	8 mm
With anti-tamper	
Suitable for wooden and aluminium frames	
Max working distance:	10 mm



MMI02

## MMI03

Contact encastrable en laiton	
Diamètre:	10 mm et 16 mm
Contact d'autoprotection	
Pour portes en fer et blindées	
Distance de fonctionnement:	max 20 mm

cod. MM5200113

Brass housing flush fitting magnetic contact	
Diameter:	10 mm and 16 mm
With anti-tamper	
Suitable for iron frames	
Max working distance:	20 mm



MMI03

## MMI17

Contact encastrable en ABS blanc	
Diamètre:	9 mm
Contact d'autoprotection	
Distance de fonctionnement:	max 20 mm

cod. MM6000113

White ABS flush fitting magnetic contact	
Diameter:	9 mm
With anti-tamper	
Max working distance:	20 mm



MMI17

## MMS02



Contact puissant saillie en aluminium moulé	
Pour portes blindées	
Avec câble	
Distance de fonctionnement:	max 25 mm

cod. MM5500213

High power Surface aluminium magnetic contact	
Suitable for iron doors	
Cable terminals	
Max working distance:	25 mm



MMS02

## MMS03



Contact puissant saillie en aluminium moulé	
Pour portes blindées	
Bornes à visser	
Distance de fonctionnement:	max 25 mm

cod. MM5600213

High power Surface aluminium magnetic contact	
Suitable for iron doors. Screw terminals	
Max working distance:	25 mm



MMS03

## MMS50

Contact saillie en plastique BLANC	
Bornes à visser	
Contact d'autoprotection	
Distance minimum de fonctionnement:	10 mm

cod. MM5700113

White ABS Surface magnetic contact	
Cable terminals	
With anti-tamper	
Minimum working distance:	10 mm



MMS50

## MMS50-BR

Contact saillie en plastique MARRON	
Avec câble. Contact d'autoprotection	
Distance minimum de fonctionnement:	10 mm

cod. MM5800113

BROWN ABS Surface magnetic contact	
Cable terminals. With anti-tamper	
Minimum working distance:	10 mm



MMS50

MMS50-BR

## MMS60

Contact saillie en aluminium moulé sous pression	
Contact d'autoprotection	
Distance minimum de fonctionnement:	10 mm

cod. MM6100113

Surface aluminium magnetic contact	
With anti-tamper	
Minimum working distance:	10 mm

## MMS60MR

Contact saillie MARRON en aluminium moulé sous pression	
Contact d'autoprotection	
Distance minimum de fonctionnement:	10 mm

cod. MM6200113

BROWN Surface aluminium magnetic contact	
With anti-tamper	
Minimum working distance:	10 mm